



ラクトエナジー 上塗り

規格

- 9kg入
- クリーム色
- ポリエチレン内装クラフト紙袋入り
- 防カビ剤入り

特徴

- 乾燥型
- キメが細かく練り置きができる
- サンダー仕上げが容易
- 混水量 粉9kgに対して水3.6~4.4ℓ
- 約150㎡/9kg(塗り厚0.5mmの場合)
- 0607010 F ☆☆☆☆

施工上の注意

- 本品には硬化剤等の添加剤の効果はありません



ワンタイム 下塗り

規格

- 4ℓ入り(1c/s 2缶入り)
- 白色

特徴

- 乾燥型
- 既調合タイプの水性・充填用パテで、大小の穴、ひび割れ、ジョイント部分などを充填、補修することができます
- 0307139 F ☆☆☆☆

施工上の注意

- ジョイント処理に使用する場合、ファイバーテープ等のジョイントテープと上塗りパテを必ず施工してください
- 剥離防止にシーラーやプライマー処理をお勧めします
- 本品には硬化剤等の添加剤の効果はありません
- 金属、プラスチック面には不適です

特約店

発売元



株式会社 **センコーウォールパーツ**

〒454-0027 名古屋市中川区広川町4丁目1-22

TEL (052) 351-2630(代)

FAX (052) 353-8618